

YENİ

GREEN SPIN



Damlama yapmayan, ters kullanım için mikro sprinkler. Seralarda genel sulama için ideal çözüm

YAPI VE ÖZELLİKLER

- Çalışma sırasında damlama yapmaz
- Doğru kullanımda sapma ya da ıslanmayan yüzey yok
- Düşük yörünge
- Geniş aralıklarda mükemmel tutarlılık
- PE ve PVC boruları ile bağlantı
- İsteğe bağlı Sızdırma Yapmayan Aygıt (LPD) sistem kapatıldıktan sonra drenajı engeller.
- Patent bekliyor
- Konik veya bayonet başlık





TEKNİK DETAYLAR

- Önerilen çalışma basıncı: 2.0-3.0 bar
- Debi: 43-200 l/h
- Filtrasyon Önerileri:
Kahverengi ve gri nozzleler-130 mikron
Yeşil, turuncu, siyah ve mavi nozzleler – 200 mikron

BİLEŞENLER

renk kodlu nozzle



renk kodlu taban



Taban rengi	Nozzle rengi	Debi (l/h)	Islak Çap (m)	Yağmurlama oranları (mm/h) Aralık (m)											
				1.5x3	2x3	3x3	2x4	3x4	4x4	3x5	5x5	3x6			
Grey	Brown	43	8.0	9.4	7	4.7									
	Grey	70	9.0	15.5	11.6	7.7	8.7	5.8	4.4						
	Green	105	9.0	23.4	17.5	11.7	13.2	8.8	6.6	7					
	Orange	120	9.5	26.4	19.8	13.2	14.8	9.9	7.4	7.9	4.7				
Black	Black	160	9.0	35.4	26.5	17.7	19.9	13.3	9.9	10.6	6.4	8.8			
	Blue	200	9.5	44.3	33.3	22.2	24.9	16.6	12.5	13.3	8	11.1			

*Yerden 2.0 metre yükseklikte ve laboratuvar ortamında test edilmiştir.

Renk Kodu dağılım uniformitesi	CU>92%	CU=89-92%	CU=85-88%	CU<85%