

YENİ

5022 SD PC (Açı Ayarlı)



Mini Sprinkler

Plastik etkili sprinkler, 1/2" erkek veya 3/4" dişi. Yükseltici üzerine monte edilir.

- En iyi tekdüzelik ile tarla sınırlarında en etkili sulama
- Patent bekleyen değiştirilebilir PC kiti
- Kolay montaj ve demontaj için açı ayar üniteleri çabucak yerine oturtulur.

Kolaylıkla tam daire sprinkler açı ayarlı sprinklere dönüştürülebilir:

Uygulamalar: Patates, havuç ve çiçekler gibi tarla bitkilerinin kenarlarında sulama ve gübreleme

- Eşsiz ve yenilikçi modüler ve açı ayarlı mekanizma
- Kolaylıkla tam daireden açı ayarlı sprinklere ya da tam tersine çevrilebilir.
- Düşük çalışma basıncında (1.5 bar) uniform bir dağılım için eşsiz çekiç tasarlanmış SD(Süper Dağıtıcı) tabakası ile birleştirilmiştir.
- 14 m'ye kadar aralıklarla kullanılabilir.
- Tam daire sprinkler ile birleştiğinde, suyun tamamının sulama alanında kalmasını sağlar.
- Geniş debi aralığı, her arazi ve üründe tüm tam daire sprinkler için ideal partner yapar.
- Yüksek-etki, ağır plastic malzemeler korozyon, kimyasal ve UV radyasyona karşı dayanıklılık sağlar.

5022 SD PC PERFORMANS TABLOSU

Yüzük Rengi	Nozzle Rengi (mm)	P (bar)	Q (m ³ /h)	D (m)
Kırmızı	2.5 Mor	1.5	0.320	19.00
		2.0	0.375	20.00
		2.5	0.420	21.00
		3.0	0.460	21.50
		3.5	0.490	22.00
	2.8 Turuncu	1.5	0.415	21.50
		2.0	0.475	22.00
		2.5	0.530	22.50
		3.0	0.580	23.00
		3.5	0.630	23.00
Siyah	3.0 Kırmızı	1.5	0.445	21.00
		2.0	0.520	21.50
		2.5	0.575	22.00
		3.0	0.625	22.50
		3.5	0.680	23.00
	3.2 Yeşil	4.0	0.730	23.00
		1.5	0.520	21.00
		2.0	0.590	21.50
		2.5	0.660	22.50
		3.0	0.725	23.50
3.5	0.770	23.50		
4.0	0.835	24.00		

* Performans tablosu laboratuvar koşullarında hazırlanmıştır.
* Rüzgarlı hava koşullarında daha yakın aralıklarla kullanınız.

1 İki bölüm halkasını birleştirmek



2 Arka nozzle'ı sökme ya da açı ayar mekanizmasını takmak



3



Not: Tarla sınırlarında açı ayarlı sprinkler ile, tam daire sprinklerin nozzlelarından daha küçük nozzle kullanın.